



TEHNIČKI LIST PROIZVODA

TruSys® PFM VW 35 W/4000 K

TruSys® PERFORMANCE VERY WIDE | Svjetlosni ulošci s vrlo širokom distribucijom svjetla



PERFOR-
MANCE
CLASS

Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Industrijske hale, skladišta s visokim policama, garaže, željezarije
- Diskonti, supermarketi

Prednosti proizvoda

- Vrlo široka distribucija svjetla za rasvjetu prostora
- Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
- Ušteda električne energije i ekonomičnost
- Široko područje primjene zahvaljujući velikom rasponu različitih lumen paketa i svjetlosnih snopova
- Moguće svjetlosne linije s do 57 (On/Off) / 66 (DALI) svjetiljaka u nizu
- Dostupne varijante s DALI ECG-om

Karakteristike proizvoda

- Vrlo širok svjetlosni snop: 120°
- Sustav jednostavnog priključivanja pomoću pametnog klik sustava
- Svjetlosna učinkovitost: do 160 lm/W
- Fiksna montaža svjetiljke
- Lumen paket 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm
- Čelično kućište
- Materijal leće: PMMA



- Stupanj zaštite: IP20
- Ujednačen dizajn s linijom LEDVANCE
- Vjek trajanja (L80/B10): do 60.000 h

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci


Nazivna snaga	35,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	190 mA
Uklopna struja	25 A
Vrijeme uklopne struje T _{h50}	220 μs
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	13
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	12
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	19
Faktor snage λ	> 0,90
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 20 %
Stupanj zaštite	I
Način rada	Integrirani LED driver

Fotometrijski podaci


Svjetlosni tok	5600 lm
Svjetlosna učinkovitost	160 lm/W
Temperatura boje	4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Hladno bijela
Faktor uzvrata boje Ra	≥80
Standardna devijacija usklađenosti boja	≤3 sdc _m
Nisko treperenje	Da
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG1
Distribucija svjetla	120 °
UGR	23



TRUSYS PFM 35W 4000K VW



TRUSYS PFM 35W 4000K VW



TRUSYS PFM 35W 4000K VW

Dimenzije i težina

Duljina	1500,00 mm
Širina	66,80 mm
Visina	39,40 mm
Težina proizvoda	1660,00 g



Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Čelik
Materijal difuzora	Polimetilmetakrilat (PMMA)
Površinski materijal koji emitira svjetlost	PMMA
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-25...+40 °C
Vrsta priključka	Plug-in priključak

Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK04
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Ovjesna/Površinska
Mjesto montaže	Montažna tračnica
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Da
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	65000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	60000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	60000 h
Vijek trajanja L90/B10 na 25 °C	50000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Upravljački uređaj

Izlazna struja	420 mA
ECG - Izlazna struja	< 20 %

Certifikati i standardi

Standardi	CE / CB / ENEC / EAC
Otporno na udarce loptom	Ne
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

OPREMA / PRIBOR

– Montažna šina s fiksnim integriranim 5- i 8-polnim kablom

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	UI_Trusys® TRUNKING SYSTEM PFM ON/OFF
	Pravne informacije	LS Insert Trusys PFM

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Izjave o sukladnosti	CE TRUSYS PFM 35W 4000K VW AC17198

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	IES datoteka (IES)	TRUSYS PFM 35W 4000K VW
	LDT datoteka (Eulumdat)	TRUSYS PFM 35W 4000K VW
	ULD datoteka (DIALux)	TRUSYS PFM 35W-4000K VW
	ROLF datoteka (RELUX)	TRUSYS PFM 35W-4000K
	UGR datoteka (UGR tablica)	TRUSYS PFM 35W 4000K VW
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	TRUSYS PFM 35W 4000K VW
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	TRUSYS PFM 35W 4000K VW
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	TRUSYS PFM 35W 4000K VW

CAD/BIM datoteke		Naziv dokumenta
	BIM Revit 3D	TruSys®-Performance
	CAD STEP 3D	TRUSYS PFM INSERT

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075290921	Sklopiva kutija 1	83 mm x 1,571 mm x 88 mm	1835.00 g	11.47 dm³
4058075290938	Pakiranje za dostavu 4	1,589 mm x 194 mm x 198 mm	8133.00 g	61.04 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.