

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

ST8E-AC 8 W/6500 K 600 mm

SubstiTUBE Entry AC | LED cijevi



Prednosti proizvoda

- Nema savijanja zahvaljujući staklenoj izvedbi
- Brza, jednostavna i sigurna zamjena bez potrebe za izmjenom ožičenja svjetiljke
- Ušteda energije do 65 % (u usporedbi s T8 fluo cijevima na CCG-u)
- Trenutno svjetlo - idealna za primjenu u rasvjetnim sustavima na senzorima
- Pogodne za rad i na niskim temperaturama okoline

Karakteristike proizvoda

- T8 LED cijev od stakla s podnožjem G13
- Ne sadrži živu i ROHS sukladan
- Stupanj zaštite: IP20




TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	8 W
Nazivni napon	220...240 V
Vrsta struje	AC
Radna frekvencija	50...60 Hz
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Faktor snage λ	> 0,50

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	900 lm
Nazivni korisni svjetlosni tok 90°	900 lm
Svjetlosna učinkovitost	112 lm/W
Faktor održ. Lumena na kraju naz.vijeka trajanja	0.70
Boja svjetla (oznaka)	Hladno dnevno svjetlo
Temperatura boje	6500 K
Faktor uzvrata boje Ra	≥80
Boja svjetla	865
Standardna devijacija usklađenosti boja	≤6 sdcm
Mjera za treperenje (Pst LM)	1
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	0.4



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 6500K

Tehnički podaci svjetla

Distribucija svjetla	190 °
Vrijeme zagrijavanja (60%)	< 0.50 s
Vrijeme početka	< 0.5 s

Dimenzije i težina

Ukupna duljina	602.00 mm
Duljina s kućištem bez pinova/spoj	590,00 mm
Promjer	25,6 mm
Promjer kućišta	25,5 mm
Težina proizvoda	100,00 g

Temperature i radni uvjeti

Raspon okolišne temperature	-20...+45 °C
-----------------------------	--------------

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	30000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	50000
Održavanje lumena na kraju vijeka trajanja	0.70
Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000	≥ 0.90

Dodatni podaci o proizvodu

Kućište (standardna oznaka)	G13
Sadržaj žive	0.0 mg
Bez žive	Da
Dizajn / verzija	Matirano

Mogućnosti

Regulabilno	Ne
-------------	----

Certifikati i standardi

Razred energetske učinkovitosti	E 1)
Potrošnja energije	8.00 kWh/1000h
Stupanj zaštite	IP20
Standardi	CE / CB
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0

1) Razred energetske učinkovitosti (REU) u rasponu od A++ (najviša učinkovitost) do E (najniža učinkovitost)

Kategorizacije po državama

Referenca narudžbe	ST8E-0.6M 8W/86
--------------------	-----------------

LOGISTIČKI PODACI

Raspon temperature pri skladištenju	-20...+80 °C
-------------------------------------	--------------

Podaci o propisima o energetsom označavanju prema EU 2019/2015

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija	LED
Neusmjereni ili usmjereni	NDLS
S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja	MLS
Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje)	G13
Povezani izvor svjetlosti (CLS)	Ne
Izvor svjetlosti s promjenom boje	Ne
Ovojnica	Ne
Izvor svjetlosti visoke luminancije	Ne
Zaštita od blještanja	Ne
Korelirana temperature boje	SINGLE_VALUE
Snaga u stanju pripravnosti	0.00 W
Snaga u umreženom stanju pripravnosti za CLS	0.00 W
Izjava o ekvivalentnoj snazi	Da
Duljina	602,00 mm
Visina	25,6 mm
Širina	25,6 mm
Koordinata kromatičnosti x	0.3123
Koordinata kromatičnosti y	0.3282
Indeks uzvrata boje R9	>=0.00
Kut snopa svjetla	SPHERE_360
Faktor preživljavanja	0.9
Faktor faznog pomaka	>=0.5
LED izvor svjetla zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti	Da
EPREL ID	686640,2076153
Broj modela	AC32679,AC66709

Sigurnosni savjet

- Nije prikladno za upotrebu s elektroničkim predspojnim napravama.
- Uporaba u vanjskim primjenama moguća u odgovarajućim vodotijesnim svjetiljkama prema tehničkom listu i uputstvu za uporabu.

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati	Naziv dokumenta
 Izjave o sukladnosti	SubstiTUBE Entry AC

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete	Naziv dokumenta
 Spektralna raspodjela snage	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 6500K

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075817838	Cijev 1	29 mm x 29 mm x 725 mm	131.00 g	0.61 dm ³
4058075817845	Pakiranje za dostavu 25	660 mm x 155 mm x 165 mm	3155.00 g	16.88 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

Reference / Poveznice

– Za aktualne informacije pogledajte www.ledvance.com/substitute

Pravni savjet

– Prilikom zamjene T8 fluo cijevi, ukupna energetska učinkovitost i distribucija svjetla ovise o dizajnu rasvjetnog sustava.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.