

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SF SLIM SQ 200 P 19W 840 WT IP65

SURFACE SLIM IK10 SQ 200 | Nadgradne zidne i stropne svjetiljke velike otpornosti na udarce



PERFOR-
MANCE
CLASS

Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Hodnici, stubišta, ulazni prostori
- Prolazi, pothodnici
- Javni prostori

Prednosti proizvoda

- Zahvaljujući visokom IP stupnju zaštite pogodno za upotrebu u prašnjavim i vlažnim prostorima
- Prikladno za upotrebu u javnim prostorima zahvaljujući visokom IK stupnju zaštite
- 5-godišnje jamstvo
- Ušteda energije do 50% (u odnosu na svjetiljke s fluo cijevima)

Karakteristike proizvoda

- Kućište od UV-stabiliziranog polikarbonata (PC), PC difuzor
- Otpornost na udarce: IK10
- Priključni potisni terminal za povezivanje bez alata
- Stupanj zaštite: IP65
- Luminous flux: up to 3,680 lm
- Visoka svjetlosna učinkovitost: do 105 lm/W
- Vjek trajanja (L70/B50): do 50.000 h (pri 25°C)
- Radna temperatura okoline: -30...+50 °C


TEHNIČKI PODACI

Električni podaci


Nazivna snaga	19,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	90,000 mA
Uklopna struja	9,08 A
Vrijeme uklopne struje T _{h50}	352 μs
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	22
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	22
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	78
Faktor snage λ	> 0,90
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 15 %
Stupanj zaštite	II
Način rada	Integrirani LED driver

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	2000 lm
Svjetlosna učinkovitost	105 lm/W
Temperatura boje	4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Hladno bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 80
Standardna devijacija usklađenosti boja	< 6 sdcm
Svjetlosni intenzitet	-
Mjera za treperenje (Pst LM)	-
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	-
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0
Distribucija svjetla	120 °




SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT



SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT

Dimenzije i težina

Duljina	200,00 mm
Širina	200,00 mm
Visina	55,00 mm
Težina proizvoda	505,00 g



SF SLIM SQ 200

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Polikarbonat (PC)

Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)
Površinski materijal koji emitira svjetlost	Polikarbonat (PC)
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-30...+50 °C
Vrsta priključka	Konektor bez vijaka
Stupanj zaštite	IP65
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK10
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Površina
Mjesto montaže	Strop / Zid
Aplikacijsko okruženje	nije relevantno
S izvorom svjetla	Da
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	50000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	40000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	40000 h
Vijek trajanja L90/B10 na 25 °C	30000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	50000

1) t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Upravljački uređaj

Izlazna struja	145 mA
----------------	--------

Certifikati i standardi

Standardi	CE / ENEC / UKCA
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Da
Otporno na udarce loptom	Ne
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

Dodatni podaci o proizvodu

Broj svjetiljki	-
-----------------	---

OPREMA / PRIBOR

- Montažni vijci s tiplama uključeni

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	UI SF SLIM RD and SQ
	Pravne informacije	LISO Insert SF SLIM RD and SQ
	Pravne informacije	SF SLIM 10W IP65
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	IES datoteka (IES)	SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT
	LDT datoteka (Eulumdat)	SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT
	UGR datoteka (UGR tablica)	SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa stožac	SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854102899	Sklopiva kutija 1	60 mm x 207 mm x 210 mm	635.00 g	2.61 dm³
4099854102905	Pakiranje za dostavu 5	320 mm x 222 mm x 230 mm	3457.00 g	16.34 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.