

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

CANOPY COMP V 60W 840 IP66 DIM

CANOPY COMPACT | Canopy Compact



Područje primjene

- Zamjena za svjetiljke sa živinom ili metal-halogenom žaruljom
- Benzinske postaje
- Industrijski i skladišni prostori
- Dokovi za utovar

Prednosti proizvoda

- Svjetlo bez treperenja zahvaljujući posebnoj elektroničkoj predspojnoj napravi
- Ušteda energije zahvaljujući učinkovitosti sustava do 135 lm/W.
- Priključna kutija za proširenu fleksibilnost i laku instalaciju
- 5-godišnje jamstvo

Karakteristike proizvoda

- Driver za regulaciju 1 – 10 V
- Vijek trajanja (L70/B50): 80.000 h (pri 25°C)
- Boja kućišta: bijela
- Difuzor je izrađen od visokokvalitetnog stakla


TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	60,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	275,000 mA
Vrijeme uklopne struje T _{h50}	714 μs
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	5
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	5
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	8
Faktor snage λ	> 0,90
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 15 %
Stupanj zaštite	I
Način rada	Integrirani LED driver

Fotometrijski podaci


Svjetlosni tok	8100 lm
Svjetlosna učinkovitost	135 lm/W
Temperatura boje	4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Hladno bijela
Faktor uzvrata boje Ra	80
Standardna devijacija usklađenosti boja	< 5 sdcm
Svjetlosni intenzitet	2800 cd
Nisko treperenje	Da
Mjera za treperenje (Pst LM)	<1
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	<0,4
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG1
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62471	RG1
Distribucija svjetla	110 °



CANOPY COMPACT

Dimenzije i težina

Duljina	400,00 mm
Širina	400,00 mm
Visina	70,00 mm
Težina proizvoda	3200,00 g



CANOPY COMPACT

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Aluminij
Materijal difuzora	Staklo
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-40...+50 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-40...+80 °C

Vrsta priključka	Konektor bez vijaka, 3-polni (L, N, PE)
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK08
Regulabilno	Da
Vrsta montaže	Ugradbena
Mjesto montaže	Strop
Aplikacijsko okruženje	nije relevantno
Podesive	Ne
S izvorom svjetla	Da
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	80000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	50000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	50000 h
Vijek trajanja L90/B10 na 25 °C	25000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Upravljački uređaj

Izlazna struja	275 mA
ECG - Izlazna struja	< 5 %

Certifikati i standardi

Standardi	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Svetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	CANOPY COMPACT
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	CANOPY COMP V
	Pravne informacije	Legal Insert CANOPY COMPACT
	Pravne informacije	LISO Insert CANOPY COMPACT
	Pravne informacije	CANOPY COMP V

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Izjave o sukladnosti	CANOPY COMPACT
	Izjave o sukladnosti UKCA	CANOPY COMPACT
	Certifikati	ENEC Certificate CANOPY COMP V 60/95/145W IP65 DIM

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	IES datoteka (IES)	CANOPY COMP V 60W 840 IP65 DIM EUE
	LDT datoteka (Eulumdat)	CANOPY COMP V 60W 840 IP65 DIM EUE LEDV
	Krivulja raspodjele svjetlosti tipa polarna	CANOPY COMPACT

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854182501	Sklopiva kutija 1	430 mm x 430 mm x 110 mm	3574.00 g	20.34 dm ³
4099854182518	Pakiranje za dostavu 3	454 mm x 354 mm x 478 mm	11352.00 g	76.82 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.