




TEHNIČKI LIST PROIZVODA

PL ECO HLO 600 E 34W 830 U19

PANEL ECO HLO 600 UGR<19 | Kvadratne ugradbene panel svjetiljke s ograničenim blještanjem, 600 x 600 mm



Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, konferencijske sobe
- Prostor recepcije i predvorja
- Hodnici
- Prikladno za ugradbene stropne sustave veličine rastera od 600 x 600 mm

Prednosti proizvoda

- Dobro ograničenje blještanja (UGR < 19)
- Svjetlo bez treperenja zahvaljujući posebnoj elektroničkoj predspojnoj napravi
- Ušteda energije zahvaljujući visokoj učinkovitosti sustava: do 120 lm/W
- Vanjski driver za proširenu fleksibilnost i laku instalaciju

Karakteristike proizvoda

- Vjek trajanja (L70/B50): do 50.000 h (pri 25°C)
- 5-godišnje jamstvo

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci


Nazivna snaga	34,00 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Nazivna struja	160,000 mA
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	12
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	21
Faktor snage λ	> 0,90
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 20 %
Stupanj zaštite	II

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	3944 lm
Svjetlosna učinkovitost	116 lm/W
Temperatura boje	3000 K
Boja svjetla (oznaka)	Toplo bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 80
Standardna devijacija usklađenosti boja	< 5 sdcm
Mjera za treperenje (Pst LM)	<1
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG0
Distribucija svjetla	90 °
UGR	< 19

Dimenzije i težina

Duljina	595,00 mm
Širina	595,00 mm
Visina	32,00 mm
Težina proizvoda	1635,00 g



Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Aluminij
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	0...+40 °C
Vrsta priključka	Konektor bez vijaka, 2-polni (L, N)
Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK02
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Ugradbena
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
Montažna duljina	575 mm
Širina montaže	575 mm
Dubina montaže	50 mm
S izvorom svjetla	Da
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	50000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	35000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	35000 h
Vijek trajanja L90/B10 na 25 °C	15000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Certifikati i standardi

Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	PL ECO 600 E 36W
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Izjave o sukladnosti	PL ECO HLO

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjetе		Naziv dokumenta
	IES datoteka (IES)	PL ECO HLO 600 E 34W 830 U19
	LDT datoteka (Eulumdat)	PL ECO HLO 600 E 34W 830 U19

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854187414	Sklopiva kutija 1	36 mm x 600 mm x 645 mm	1990.00 g	13.93 dm³
4099854187421	Pakiranje za dostavu 6	620 mm x 235 mm x 673 mm	12870.00 g	98.06 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.