

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM WT

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Spojni konektori sa svjetlosnim modulom



Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, obrazovanje javne zgrade
- Opća unutarnja rasvjeta
- Konfiguracija pojedinačne i kontinuirane linije

Prednosti proizvoda

- Visoka učinkovitost s CRI90
- Visoka svestranost zahvaljujući odabiru snage u koracima (Power Select – PS) na driveru
- Vrlo svestran zahvaljujući mogućnosti odabira CCT-a
- Visoka homogenost boja uz SDCM 3
- Jednostavna instalacija
- 5-godišnje jamstvo

Karakteristike proizvoda

- Moderni dizajn
- Vjek trajanja (L70/B50): do 100.000 h
- Vjek trajanja (L80/B10): do 89.000 h
- Početna homogenost boja: 3 SDCM

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	6,90 W
Nazivna struja	84,000 mA
Stupanj zaštite	I

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	910 lm
Svjetlosna učinkovitost	128 lm/W
Temperatura boje	3000 ... 4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Topla bijela...Hladna bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 90
Standardna devijacija usklađenosti boja	3 sdc _m
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG1
Distribucija svjetla	80 °
UGR	≤ 22

Dimenzije i težina

Duljina	175,00 mm
Širina	45,00 mm
Visina	73,00 mm
Težina proizvoda	290,00 g

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Aluminij
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-40...+80 °C
Vrsta priključka	Konektor
Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Površina
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Da

Replaceable light source	Ne
--------------------------	----

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	100000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	89000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	100000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Certifikati i standardi

Standardi	CE / ENEC / EAC
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati	Naziv dokumenta
 Izjave o sukladnosti	OFFICE LINEAR

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854251832	Sklopiva kutija 1	350 mm x 350 mm	295.00 g	
4099854251849	Pakiranje za dostavu 4	262 mm x 202 mm x 199 mm	1773.00 g	10.53 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.