


# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Spojni konektori sa svjetlosnim modulom



VALUE  
CLASS

### Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, obrazovanje javne zgrade
- Opća unutarnja rasvjeta
- Konfiguracija pojedinačne i kontinuirane linije

### Prednosti proizvoda

- Visoka učinkovitost s CRI90
- Visoka svestranost zahvaljujući odabiru snage u koracima (Power Select – PS) na driveru
- Vrlo svestran zahvaljujući mogućnosti odabira CCT-a
- Visoka homogenost boja uz SDCM 3
- Jednostavna instalacija
- 5-godišnje jamstvo

### Karakteristike proizvoda

- Moderni dizajn
- Vijek trajanja (L70/B50): do 100.000 h
- Vijek trajanja (L80/B10): do 89.000 h
- Početna homogenost boja: 3 SDCM

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nazivna snaga   | 6,90 W    |
| Nazivna struja  | 84,000 mA |
| Stupanj zaštite | I         |

Fotometrijski podaci

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Svjetlosni tok                                | 910 lm                       |
| Svjetlosna učinkovitost                       | 128 lm/W                     |
| Temperatura boje                              | 3000 ... 4000 K              |
| Boja svjetla (oznaka)                         | Topla bijela...Hladna bijela |
| Faktor uzvrata boje Ra                        | > 90                         |
| Standardna devijacija usklađenosti boja       | 3 sdcn                       |
| Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778 | RG1                          |
| Distribucija svjetla                          | 80 °                         |
| UGR                                           | ≤ 22                         |

Dimenzije i težina

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Duljina          | 175,00 mm |
| Širina           | 45,00 mm  |
| Visina           | 73,00 mm  |
| Težina proizvoda | 290,00 g  |

Materijali i boje

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Boja proizvoda                             | Crno     |
| Boja kućišta                               | Crno     |
| Materijal tijela                           | Aluminij |
| Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

Primjena i montaža

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Raspon okolišne temperature              | -20...+40 °C |
| Raspon temperature pri skladištenju      | -40...+80 °C |
| Vrsta priključka                         | Konektor     |
| Stupanj zaštite                          | IP20         |
| Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce) | IK03         |
| Regulabilno                              | Ne           |
| Vrsta montaže                            | Površina     |
| Aplikacijsko okruženje                   | U zatvorenom |
| S izvorom svjetla                        | Da           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Replaceable light source | Ne |
|--------------------------|----|

### Vijek trajanja

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C         | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C         | 89000 h <sup>1)</sup>  |
| Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C | 100000 h               |
| Broj ciklusa paljenja/gašenja           | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

### Certifikati i standardi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardi           | CE / ENEC / EAC |
| LED modul zamjenjiv | Nije zamjenjiva |

### PREUZMITE PODATKE

| Dokumenti i certifikati                                                           |                      | Naziv dokumenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | Izjave o sukladnosti | OFFICE LINEAR   |

### LOGISTIČKI PODACI

| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam                |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854251856   | Sklopiva kutija<br>1                 | 350 mm x 350 mm                       | 295.00 g     |                       |
| 4099854251863   | Pakiranje za dostavu<br>4            | 262 mm x 202 mm x 199 mm              | 1773.00 g    | 10.53 dm <sup>3</sup> |

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

### IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.