



TEHNIČKI LIST PROIZVODA

OFFICE LINEAR SF V UPLIGHT MODULE

OFFICE LINEAR UPLIGHT MODULE | Modul Uplight za površinske šine Office Linear



VALUE
CLASS

Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, obrazovanje javne zgrade
- Opća unutarnja rasvjeta

Prednosti proizvoda

- Visoka učinkovitost s CRI90
- Visoka svestranost zahvaljujući odabiru snage u koracima (Power Select – PS) na driveru
- Vrlo svestran zahvaljujući mogućnosti odabira CCT-a
- Jednostavna instalacija
- 5-godišnje jamstvo

Karakteristike proizvoda

- Moderni dizajn
- Vijek trajanja (L70/B50): do 100.000 h
- Vijek trajanja (L80/B10): do 89.000 h
- Početna homogenost boja: 3 SDCM

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	9,00 W
Nazivni napon	80...86 V
Mrežna frekvencija	0 Hz
Stupanj zaštite	I

Fotometrijski podaci

Svjetlosni tok	1128 lm
Svjetlosna učinkovitost	137 lm/W
Temperatura boje	3000...4000 K
Boja svjetla (oznaka)	Toplo bijela / Hladno bijela
Faktor uzvrata boje Ra	> 90
Standardna devijacija usklađenosti boja	3 sdc _m
Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778	RG1
Distribucija svjetla	115 °

Dimenzije i težina

Duljina	849,00 mm
Širina	24,50 mm
Visina	10,50 mm
Težina proizvoda	170,00 g

Materijali i boje

Boja kućišta	Bijela
Materijal difuzora	Polikarbonat (PC)
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C
Sadržaj žive	0.0 mg

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-40...+80 °C
Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Regulabilno	Ne
S izvorom svjetla	Da
Replaceable light source	Ne

Vijek trajanja

Vijek trajanja L70/B50 na 25 °C	100000 h ¹⁾
Vijek trajanja L80/B10 na 25 °C	89000 h ¹⁾
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C	100000 h
Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000

1) t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Certifikati i standardi

Standardi	CE / ENEC / EAC
-----------	-----------------

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Izjave o sukladnosti	OFFICE LINEAR

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854252365	Sklopiva kutija 1	60 mm x 1,000 mm	176.00 g	
4099854252372	Pakiranje za dostavu 40	912 mm x 207 mm x 204 mm	8467.00 g	38.51 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.