

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

DL SLIM FRAME DN DN 190 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Okvir za nadgradnu montažu za Downlight IP44



Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Opća rasvjeta
- Javni prostori
- Stubišta
- Hodnici
- Trgovine
- Kupaonice

Prednosti proizvoda

- Jednostavna instalacija

Karakteristike proizvoda

- Robusno polikarbonatno kućište
- Pribor za instalaciju uključen
- Dostupno u crnoj i bijeloj boji



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije i težina

Promjer	195 mm
Visina	47 mm
Težina proizvoda	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

Materijali i boje

Boja kućišta	Crno
Materijal tijela	Polipropilen (PP)

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-20...+80 °C
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Mjesto montaže	Strop / Zid
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Certifikati i standardi

Otporno na udarce loptom	Ne
--------------------------	----

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	DL IP44 FRAME DN BK/WT

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854561948	Sklopiva kutija 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm ³
4099854561955	Pakiranje za dostavu 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.