

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Ready set 1-phase tracking system

ELEMENTAL 1M GU10 WHITE

1-Phase Tracking Set Elemental 1M | Pripremljeni 1-fazni šinski setovi



Područje primjene

- Primjena u zatvorenom
- Spavaće sobe, radne sobe
- Hodnici, ulazni prostori, stubišta, dnevne sobe, podrumi

Prednosti proizvoda

- Visokokvalitetni materijali
- 5-godišnje jamstvo
- Jednostavna instalacija

Karakteristike proizvoda

- Boja: crna ili bijela
- Prikladno za žarulje s podnožjem GU10
- Rotirajući optički blok za svestranu upotrebu
- Izdržljivi i visokokvalitetni materijali
- Jednostavan rad i instalacija
- Vakuumska čašica u setu



TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	3*6 W
Nazivni napon	220...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Stupanj zaštite	I
Način rada	Mrežni napon

Dimenzije i težina

Duljina	80,00 mm
Širina	55,00 mm
Visina	155,00 mm
Težina proizvoda	675,00 g

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijela
Boja kućišta	Bijela
Materijal tijela	Aluminij/Čelik/Plastika
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
Raspon temperature pri skladištenju	-20...+80 °C
Vrsta priključka	Terminal, 3-polni
Stupanj zaštite	IP20/IP20
Regulabilno	Ne
Vrsta montaže	Površina
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Ne
Zamjenjiv izvor svjetla	Da
Oznaka nositelja	GU10

Protupanična rasvjeta

Vrsta testa sigurnosnog pogona	Ništa
--------------------------------	-------

Certifikati i standardi

Standardi	CE / UKCA / EAC
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom, „D znak“	Ne

Dodatni podaci o proizvodu

Napomena o proizvodu	Maximum bulb wattage: 3 x 6 W
----------------------	-------------------------------

OPREMA / PRIBOR

- Uključen cjelokupan montažni i priključni pribor

Sigurnosni savjet

- Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Oprez, opasnost od strujnog udara.
- Ispitajte jesu li zid/strop prikladni. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet.
- Proizvod sa stupnjem zaštite I. Svi električno vodljivi, metalni dijelovi kućišta koji mogu apsorbirati napon tijekom rada ili tijekom održavanja u slučaju kvara moraju biti neprekidno spojeni na zaštitni vodič za uzemljenje.

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	TRA 1-PH SET
	Pravne informacije	Safety insert G11219301
	Izjave o sukladnosti	TRACK 1-PH
	Izjave o sukladnosti UKCA	TRACK 1-PH

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854599996	Sklopiva kutija 1	112 mm x 67 mm x 1,009 mm	1003.00 g	7.57 dm³
4099854600005	Pakiranje za dostavu 10	1,027 mm x 242 mm x 364 mm	11470.00 g	90.47 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.