



Firma: "REFLEKTA" DOO
Adresa: Rumenačka 23
Telefon: +381(0)21/6-741-990
Fax:
PIB: 108198633
E-mail: reflektadoo@gmail.com

POLE FACADE SENZOR spoljna zidna lampa
6W/3000K IP44 LEDVANCE - OSRAM

Cena: 0.00 rsd.

Šifra: 24605

Kategorija proizvoda: SPOLJNA RASVETA

Proizvođač: OSRAM

Tehničke karakteristike

Nazivna snaga (W): 6.00 W

Nazivni napon (V): 220...240 V

Nazivna struja (mA): 60 mA

Temperatura boje svetla (CCT): 3000 K

Svetlosni flux (lm): 360 lm

Svetlosna efikasnost (lm/W): 60 lm/W

Često postavljana pitanja (FAQ)

• **Koja je nazivna snaga LEDVANCE O FACADE POLE SENSOR svetiljke?**

Nazivna snaga svetiljke iznosi 6 W.

• **Koja je temperatura boje svetlosti?**

Temperatura boje svetlosti iznosi 3000 K i označena je kao toplo belo svetlo.

• **Koliki svetlosni flux daje svetiljka?**

Svetlosni flux iznosi 360 lm.

• **Kolika je svetlosna efikasnost svetiljke?**

Svetlosna efikasnost iznosi 60 lm/W.

• **Da li svetiljka ima senzor pokreta?**

Da. Svetiljka ima pasivni infracrveni PIR senzor pokreta.

• **Koliki je ugao detekcije senzora pokreta?**

Ugao detekcije senzora pokreta iznosi 120°.

• **Koliki je domet senzora pokreta?**

Domet detekcije pokreta iznosi 3 m / 6 m.

• **Da li svetiljka ima senzor dnevne svetlosti?**

Da. Proizvod ima senzor dnevne svetlosti sa pragom detekcije od 10 lx do 2000 lx.

• **Koje vreme uključivanja može da se podesi na senzoru?**

Vreme uključivanja može biti podešeno na 5 sekundi, 30 sekundi, 1 minut, 3 minuta, 5 minuta ili 8 minuta.

• **Gde se može koristiti LEDVANCE O FACADE POLE SENSOR?**

Predviđena je za spoljašnju upotrebu, uključujući fasade objekata, ulazne prostore, vrtove, balkone i druge spoljašnje površine.

• **Da li je svetiljka pogodna za montažu na zid?**

Da. Predviđena je za površinsku montažu na zid.

• **Koji je stepen zaštite svetiljke?**

Stepen zaštite je IP44.

• **Od kog materijala je izrađeno kućište?**

Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, dok je poklopac izrađen od polikarbonata.

• **Da li je svetiljka dimabilna?**

Ne. Prema tehničkim podacima, svetiljka nije dimabilna.

• **Da li je LED modul zamenljiv?**

Ne. LED modul nije zamenljiv.



- **Koliki je deklarirani radni vek svetiljke?**

Deklarirani radni vek iznosi 30.000 sati prema L70/B50 pri temperaturi okoline od 25 °C.

- **Koje su dimenzije svetiljke?**

Dimenzije svetiljke su 150 mm dužine, 102 mm širine i 135 mm visine.

- **Koliki je ugao svetlosti?**

Ugao svetlosti iznosi 160°.

Ostale relevantne tehničke podatke možete pogledati u tehničkoj dokumentaciji proizvoda.