



Firma: "REFLEKTA" DOO
Adresa: Rumenačka 23
Telefon: +381(0)21/6-741-990
Fax:
PIB: 108198633
E-mail: reflektadoo@gmail.com

DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT - LEDVANCE **Cena: 0.00 rsd.**

Šifra: 42369

Kategorija proizvoda: KANCELARIJSKA RASVETA

Proizvođač: Ledvance



Tehničke karakteristike

- **Nazivna snaga (W):** 30,00 W
- **Nazivni napon (V):** 220-240 V
- **Nazivna struja (mA):** 136 mA
- **Temperatura boje svetla (CCT):** 4000 K
- **Svetlosni flux (lm):** 3600 lm
- **Svetlosna efikasnost (lm/W):** 110 lm/W

Često postavljana pitanja (FAQ)

• Za koje prostore je namenjen LEDVANCE Downlight Comfort D200 30W?

Svetiljka je namenjena unutrašnjoj rasveti kancelarija, konferencijskih sala, foajea, hodnika, liftova, prodajnih objekata, hotela i drugih poslovnih i javnih prostora.

• Kolika je nazivna snaga LED panela?

Nazivna snaga svetiljke iznosi 30 W.

• Koliki je svetlosni fluks LEDVANCE Downlight Comfort D200?

Svetlosni fluks iznosi 3600 lm za navedenu konfiguraciju od 30

W i 4000 K.

• Koja je temperatura boje svetlosti?

Prema tehničkim podacima za navedenu konfiguraciju, temperatura boje svetlosti iznosi 4000 K.

• Da li LED panel ima visok indeks reprodukcije boja?

Da. Indeks reprodukcije boja iznosi $R_a > 90$, što omogućava kvalitetno prikazivanje boja u osvetljenom prostoru.

• Šta predstavljaju funkcije Multi Lumen i Multi Color?

Multi Lumen omogućava izbor između različitih nivoa snage i svetlosnog fluksa, dok Multi Color omogućava izbor različitih temperatura boje svetlosti u predviđenoj konfiguraciji proizvoda.

• Da li je LED panel namenjen za ugradnju u plafon?

Da. Svetiljka je predviđena za ugradnu montažu u plafon.

• Koji je potreban otvor za ugradnju LED panela?

Prema tehničkoj dokumentaciji, montažni prečnik iznosi 200 mm.

• Koliki je prečnik svetiljke?

Prečnik svetiljke iznosi 215 mm.

• Kolika je dubina ugradnje?

Dubina ugradnje iznosi 59 mm.

• Da li LEDVANCE Downlight Comfort D200 koristi eksterni drajver?

Da. Svetiljka koristi eksterni LED drajver koji je uključen u isporuku.

• Da li je svetiljka dimabilna?

Ne. Prema tehničkoj dokumentaciji, svetiljka nije predviđena za regulaciju intenziteta svetlosti.

• Koliki je stepen zaštite LED panela?

Tehnička dokumentacija navodi stepen zaštite IP54/IP20. Za tačnu primenu zaštite potrebno je pratiti uputstvo za montažu i uslove ugradnje.

• Koliki je deklarisan radni vek LED panela?

Deklarisani radni vek iznosi 70.000 sati prema L80/B10 pri temperaturi okoline od 25 °C.

• Da li LED panel ima zaštitu od treperenja?

Da. Prema tehničkoj dokumentaciji, svetiljka ima svojstvo Low Flicker, odnosno nizak nivo treperenja.

• **Da li je izvor svetlosti zamenljiv?**

Ne. Prema tehničkom listu, izvor svetlosti nije zamenljiv.

Ostale relevantne tehničke podatke možete pogledati u tehničkoj dokumentaciji proizvoda.